

AUSHALTUNGSKRITERIEN

Wald- oder Werksmaß nach Ihren Wünschen

Fichte Stammholz lang

Mindestlänge:	Einzelstamm mind. 10m
Mindestzopf:	13cm mit Rinde
Transportschnitt:	maximale Länge 20,30m
Übermaß:	Übermaß von mind. 20cm beachten
Stärkeklassen:	2a – 4, 1b und 5. Klasse mitgehend (Stammfuß beachten)
Stückmasse:	mind. 0,70 fm / Stück
Stammfuß:	max. 68 cm mit Rinde

Fichte Abschnitte

5m (4m nach Absprache)
18cm mit Rinde
Übermaß von min. 10cm beachten
2a – 4, 1b und 5. Klasse mitgehend (Stammfuß beachten)
0,20 – 0,50 fm / Stück
max. 68 cm mit Rinde

Nadelholz CGW lang

Länge:	Einzelstamm mind. 10m
Qualität:	Beil- und nagelfest, keine Knollenäste
Zopf:	13cm mit Rinde
Stammfuß:	max. 68 cm mit Rinde

Nadelholz CGW-Rollen

3,00 m + 0,1 m Übermaß
Beil- und nagelfest, keine Knollenäste
20 cm mit Rinde
65 cm mit Rinde über Wurzelanlauf Werksvermessung

Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> • Frisch- oder Käferholz • Gesundschnitt an Stammfuß und -zopf • Wurzelanläufe sind beizuschneiden • Krümmungen im Spitzenbereich und Säbelwuchs sind abzuschneiden • andere Holzarten bitte gesondert absprechen • Holz mit Verdacht auf Metalleinschlüsse bitte gesondert absprechen
-------------------	---

Stand:	Februar 2017
---------------	--------------