

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. JOKI-EX



1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**Op sterkte gesorteerd JOKI - Vuren met een rechthoekige doorsnede (PCAB), vers gesorteerd (DG-dry graded).**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**De opdracht aan de productie kan worden gevonden in de levering**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Beoogd gebruik in gebouwen en bruggen**
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**Johann Kirchhoff GmbH & Co. KG  
Bahnhofstr. 13  
57413 Finnentrop  
Deutschland**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
**geen agent**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 2+**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**Materialprüfungsanstalt universiteit Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMFA)) – 0672 – heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd EG-Konformitätszertifikat Nr. 0672-CPD-I 14.38.16 en heeft verstrekt.**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
**niet van toepassing**

**9. Aangegeven prestatie**

| Essentiële kenmerken  | Prestaties  | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|--|
| <b>gemiddelde Elasticiteitsmodulus</b>                        | C 18, C24 en C30 volgens EN 338 gesorteerd volgens DIN 4074-1: 2008 en toegewezen aan sterkteklasse volgens EN 1912<br>De toewijzing van het hout afgeleverd sterkteklassen zijn vermeld in de bijgevoegde documenten.<br>Breedtes van 30 mm tot 420 mm<br>Hoogte van 30 mm tot 420 mm<br>Lengtes tot 13 m<br>De afmetingen van elk product is te vinden in de begeleidende documenten. | EN 14081: 2011                           |
| <b>Buigsterkte</b>  |   |  |
| <b>Druksterkte</b>  |   |  |
| <b>Treksterkte</b>  |   |  |
| <b>Afschuifsterkte</b>  |   |  |
| <b>Duurzaamheid</b>   |   |  |
| <b>Brandgedrag</b>  |   |  |
| <b>Conserveringsmiddel behandeld tegen biologische aanval</b> |   |  |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:**

Jan Kirchhoff, Directeur

.....  
(naam en functie)

Finnentrop, 28.06.2013

.....  
(plaats en datum van afgifte)



.....  
(handtekening)

Ab dem 01.07.2013 müssen Hersteller gemäß Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) 305/2011 vom 09.03.2011, im Folgenden BauPVO abgekürzt) für Bauprodukte, die auf der Basis harmonisierter technischer Spezifikationen (i.d.R. harmonisierte europäische produktnormen, Europäisch technische Zulassungen ETA oder Europäisches Bewertungsdokument EAB) hergestellt werden, eine Leistungserklärung herausgeben. Die Leistungserklärung muss Aussagen zu den so genannten mandatierten Leistungen enthalten.